

# Člen akční žaluziový, 8násobný, řadový

**Kód produktu** 2CDG110131R0011

**Typové číslo** JRA/S 8.230.1.1

**Varianta** 8násobný, 6 A



## POPIS

Pro řízení 8 nezávislých žaluziových pohonů.

V systémové instalaci ABB i-bus® KNX slouží k ovládání směru otáčení pohonů žaluzií a rolet, k natáčení lamel žaluzií a také k nastavení předvolené polohy ve spolupráci s automatickým systémem řízení žaluzií pro využití sluneční energie pro vytápění a osvětlování.

Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrníkovou svorkovnicí

Jmenovité napětí: 230 V AC, kmitočet 45 - 65 Hz max.

Počet výstupů: 8 přepínací

Režim činnosti: AC-1/AC-3

Jmenovitý proud: 6 A

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C

Rozměry: 90 x 144 x 64 mm

Vestavná hloubka: 68 mm

Šířka: 8 M



Upevnění na lištu šíře 35 mm.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>).

1 M = cca 18 mm

Pro zátěž žárovkovou, motorickou, vinutými nebo elektronickými transformátory.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta		Kód produktu
	2násobný, 6 A (2x 2 Pohony)	2CDG110129R0011
	4násobný, 6 A	2CDG110130R0011