



Produktový list / 04.10.2022

- [SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ](#)
- [INTELIGENTNÍ INSTALACE ABB I-BUS® KNX](#)
- [SNÍMAČE VENKOVNÍ A POVĚTRNOSTNÍ](#)

Stanice povětrnostní, řadová

Na zakázku

Povětrnostní stanice určená pro zjišťování a zpracování údajů o povětrnostních datech s využitím snímačů povětrnosti. Tyto snímače zjišťují údaje o soumraku, osvětlení ve třech směrech, dešti, teplotě, celkovém osvětlení, o rychlosti větru, o datu a čase.

Povětrnostní stanice se používá společně s kombinovaným snímačem WES/A 3.1.

Stanice je vybavena dodatečným vstupem pro snímač Pt 1000.

Vestavěný napájecí zdroj slouží pro napájení snímačů povětrnostních údajů.

Přístroj pracuje s vnějším napájecím napětím 85 V až 265 V, 50/60 Hz.

Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrníkovou svorkovnicí

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C

Rozměry (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm

Vestavná hloubka: 68 mm

Šířka: 4 M

[zobrazit více](#)

Kód produktu

2CDG110184R0011

Typové číslo

WZ/S 1.3.1.2

[Stanice povětrnostní, řadová](#)

[Stanice povětrnostní, řadová](#)

[ULOŽIT DO PDF Produktový list](#)

[Produkty ke kompletaci](#)

DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu	Cena vč. 21% DPH
Stanice povětrnostní, řadová		2CDG110184R0011	Na dotaz <input checked="" type="radio"/>
Stanice povětrnostní, řadová			

POPIS

Povětrnostní stanice určená pro zjišťování a zpracování údajů o povětrnostních datech s využitím snímačů povětrnosti. Tyto snímače zjišťují údaje o soumraku, osvětlení ve třech směrech, dešti, teplotě, celkovém osvětlení, o rychlosti větru, o datu a čase.

Povětrnostní stanice se používá společně s kombinovaným snímačem WES/A 3.1.

Stanice je vybavena dodatečným vstupem pro snímač Pt 1000.

Vestavěný napájecí zdroj slouží pro napájení snímačů povětrnostních údajů.

Přístroj pracuje s vnějším napájecím napětím 85 V až 265 V, 50/60 Hz.

Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrníkovou svorkovnicí



Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm
Vestavná hloubka: 68 mm
Šířka: 4 M

[DOKUMENTY](#)

Název dokumentu	Velikost
PDF Návod k instalaci a používání	264,1 kB

Produkty ke kompletaci

- [Všechny](#)
- [Inteligentní instalace ABB i-bus® KNX](#)
[Snímače venkovní a povětrnostní](#)
-  Snímač kombinovaný, montáž na stožár [1 VARIANTA Snímač kombinovaný, venkovní montáž Snímače venkovní a povětrnostní](#)
-  Snímač kombinovaný, montáž na stožár [1 VARIANTA Snímač kombinovaný, montáž na stožár Snímač kombinovaný, venkovní montáž](#)

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

[POKRAČOVAT](#)

[Elektromontéři seznam](#) [Video manuály instalace](#) [Technická podpora](#) [Obchodní kontakty](#)

6204

produktů
a 18 designových řad

227

prodejních míst
a velkoobchodů v ČR

885

elektromontérů
v našem klubu ABB

154

let tradice a
zkušeností s výrobou

 Stanice povětrnostní, řadová [ZAVŘÍT](#)

-  Návod k instalaci a používání

[ZAVŘÍT](#)

[ZAVŘÍT](#)

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH Kč


[Do košíku](#)

Skladová dostupnost v e-shopech

-  EMAS

EMAS

www.emas.cz NENÍ SKLADEM

-  SONEPAR

SONEPAR

www.sonepar.cz NENÍ SKLADEM

-  ELIMA

ELIMA

www.elima.cz NENÍ SKLADEM

-  ELEKTRO S.M.S.

ELEKTRO S.M.S.

shop.elektrosms.cz NENÍ DOSTUPNÉ

-  ELEKTRO VIOLA

ELEKTRO VIOLA

viola.cz NENÍ SKLADEM

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU

[ZAVŘÍT](#)